

ESPECIFICACIONES TECNICAS

APLICACIONES:

Las Curvas se utilizan para conectar tubos EMT y cambiar la dirección de la instalación. Son Fabricadas del tubo EMT de acuerdo con las últimas especificaciones y normas de ANSI C80.3 (UL 797).

Las superficies interior y exterior de las curvas están libres de defecto con una costura soldada suave, y también están recubiertos uniformemente con zinc mediante el proceso de galvanizado en caliente, ello le proporciona una protección galvánica contra la corrosión.

MATERIAL :

Acero Galvanizado

CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO:

Fabricación en base a: UL

TERMINADO INTERIOR

Para evitar que filos cortantes puedan romper o rasgar el aislamiento de los cables eléctricos, los extremos de los accesorios se desbarban interiormente y el cordón de soldadura es poco pronunciado y libre de aristas cortantes.

CARACTERÍSTICAS:



CODIGO	MEDIDA	EMPAQUE
CUEMT1201	1/2"	150
CUEMT3401	3/4"	100
CUEMT1001	1"	50
CUEMT1140	1-1/4"	30
CUEMT1120	1-1/2"	20
CUEMT2001	2"	12
CUEMT2120	2-1/2"	2
CUEMT3001	3"	2
CUEMT4001	4"	2